

GIXXER 250 i ABS



DATOS TÉCNICOS

MOTOR	MONO CILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS , SOHC
REFRIGERACIÓN	RADIADOR DE ACEITE CON ELECTROVENTILADOR (SIST. SOCS)
CILINDRADA	249 CC
POTENCIA	26 HP A 9.300 RPM
TORQUE	22,2 NM A 7.300 RPM
MARCHAS	6 VELOCIDADES
ARRANQUE	ELÉCTRICO
ENCENDIDO	EFI
ALIMENTACIÓN	INYECCIÓN ELECTRÓNICA

CHASIS

CHASIS	TUBULAR DE ACERO
SUSPENSIÓN DELANTERA	HORQUILLA TELESCÓPICA
SUSPENSIÓN TRASERA	MONO AMORTIGUADOR HIDRÁULICO AJUSTABLE
FRENO DELANTERO	DISCO / BYBRE
FRENO TRASERO	DISCO / BYBRE
SISTEMA ANTI BLOQUEO	ABS
RODADO DELANTERO	110/70R - 17M/C
RODADO TRASERO	150/60R - 17M/C
DISTANCIA ENTRE EJES	1,345 MM
LONGITUD MÁXIMA	2,010 MM
ANCHO MÁXIMO SIN ESPEJOS	740 MM
ALTURA MÁXIMA SIN ESPEJOS	1,035 MM
PESO	156 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	12 L

DESTACADOS

TOP CASE SHAD TR 41
SISTEMA SOCS
LLANTAS DE ALEACIÓN
MOTOR CON TECNOLOGÍA SEP (SUZUKI ECO PERFORMANCE)
SUZUKI EASY START SYSTEM
USB



GIXER **250 i ABS**

 **SUZUKI**

